



Art.- No: 6.1162.0020  
6.1162.0060  
6.1162.0090  
6.1162.0120

1162

Инструкция по применению

Редакция от 21.09.2018 | Стр. 1/1

## Маскировочная бумага 45 г/м<sup>2</sup>

### Характеристики

Маскировочная бумага высокой плотности для защиты / маскировки от попадания лакокрасочных материалов на неокрашиваемые участки кузова автомобиля. Специальная односторонняя обработка гарантирует отличные защитные качества бумаги.

### Особенности

- Высокая плотность
- Гладкая поверхность
- Не дает ворса, не имеет пор.
- Механически прочная
- Устойчива к органическим растворителям
- Устойчива к нагреву
- Не оставляет пыли и мусора
- Техническая бумага со стабильными характеристиками.

### Применение

Маскировочная бумага предназначена для защиты кузова автомобиля от попадания лакокрасочных материалов и окрасочного тумана в процессе окраски.

Заранее подготовленные необходимые по размеру куски бумаги аккуратно фиксируются на защищаемый участок кузова автомобиля при помощи малярной ленты.

После окончания окраски бумага аккуратно снимается и утилизируется.

Защищаемый участок кузова остается свободным от лакокрасочных материалов.

### Размеры

Рулон 20 см x 200 м

Рулон 90 см x 450 м

Рулон 60 см x 450 м

Рулон 120 см x 450 м

### Хранение

- Температура длительного хранения: +5°C ...+45°C
- Относительная влажность: не более 80% (в отсутствии конденсации)
- Хранить в отсутствии прямого солнечного света.
- Срок хранения не ограничен при соблюдении условий хранения.

### Технические характеристики

Погонный вес, г/м <sup>2</sup>	45
Толщина, мкм	60–70
Разрушающее усилие, Н	
- в продольном направлении	53
- в поперечном направлении	24
Влажность, %	5–8

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

**... выбор профессионалов.**