

Очиститель двигателя (концентрат)

Характеристики

Концентрированный моющий состав на основе поверхностно-активных веществ во флаконе с распылителем для очистки поверхности двигателя и других деталей моторного отсека от пригоревших технических жидкостей, масляных потёков, солевых отложений и т.п.

- Образует густую пену, которая быстро и эффективно удаляет различные загрязнения моторного отсека, предупреждая короткое замыкание и возникновение пожара
- Практичная упаковка с ручным насосом для распыления
- Проникает в глубокие слои загрязнений, размягчая и удаляя спекшиеся отложения
- Не содержит растворителей, поэтому безопасен для пластика и резины.

Область применения


Для проведения предпродажной подготовки автомобилей, а также для очистки двигателя и моторного отсека автомобилей, мотоциклов, катеров, садовой и сельхозтехники, а также перед ремонтом и после него.

Рекомендации

Перед началом обработки прогрейте двигатель 2-3 минуты и заглушите его. Защитите все электрические части двигателя водонепроницаемым материалом.

Применение

100-200 г на
1 л воды



Предварительно смыть пыль струей воды под давлением. Разбавить состав в пропорции 100–200 г на 1 л воды нанести из распылителя. Выдержать 2–3 минуты, не допуская высыхания. Тщательно смыть водой.

Перед запуском двигателя высушите его в течение 15-20 минут.

Меры безопасности

Избегать попадания в глаза. При попадании в глаза тщательно промыть их чистой водой и, при необходимости, обратиться к врачу. При попадании на кожу смыть водой с мылом. Не вдыхать испарения. Не глотать, при попадании вовнутрь постарайтесь вызвать рвоту и обратитесь к врачу. Беречь от детей! Использовать по назначению. Не допускать замерзания.

Хранение и транспортировка

Хранить и транспортировать допускается при температуре от 0 до +50°C. Срок годности: 3 года.