



Art.-No.: 6.8065.1000

8065

Абразивная паста

Характеристики

Паста применяется для обработки поврежденных финишных покрытий (повреждение слоя лака, без повреждения слоя краски), для эффективного удаления глубоких царапин, пыли и шлифовальных рисок от абразивов с зернистостью P1500-3000. Благодаря идеально однородным по размеру абразивам паста 8065 имеет высокую шлифовальную способность и придает поверхности высокий блеск. Позволяет производить шлифование в течение долгого времени без перегрева поверхности. Идеально подходит для всех типов лакокрасочных покрытий (мягких и устойчивых к царапанию).

Применение

Перед нанесением взболтать.

Нанесите пасту на поверхность. Используя полировальную машинку с полировальником из овчины или поролоновым полировальником, отполируйте поверхность крестообразными движениями. Полирование необходимо производить на средней скорости машинки, оказывая на нее среднее давление. Для достижения наилучшего результата после полирования обработайте поверхность полировальной пастой 8070. Запрещается нанесение абразивной пасты на горячие поверхности. Перед использованием проверьте, подходит ли покрытие для полирования.

Область применения

Обработка лакокрасочных покрытий легковых автомобилей, коммерческого транспорта, мотоциклов и т.д.

Технические характеристики

Цвет	слегка оранжевый
Запах	персиковый
Материал бутылки	полиэтилен высокой плотности (HDPE)
Объем бутылки	1000 мл

Транспортировка и хранение

Хранить при температуре от +15 до +20 °C в защищенном от мороза месте.

Срок хранения в оригинальной упаковке: 2 года.

Данная информация предоставляется исключительно в справочных целях. Приводимые данные отвечают последним стандартам и основаны на многолетнем опыте производства нашей продукции.

... выбор профессионалов.